







Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue:

WNRL10CKIT

Compatible with • Compatible avec • Compatible con: WNRL10, WZ3RL10

COLOR CHANGE PROCEDURE/PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE COLOR/PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE COULEUR

1.  Remove existing cover. Remove wall plate and subplate if installed. Enlevez le couvercle existant. Enlevez la plaque murale et la sous-plaque, le cas échéant. Retire la cubierta existente. Retire la placa de pared y la placa inferior, si está instalada.	2.  Squeeze tabs at sides. Pressez les languettes sur les côtés. Presione las lengüetas laterales.	3.  Rotate the trim ring upward. Tournez l'anneau de garniture vers le haut. Gire el anillo de ajuste hacia arriba.
4.  Pull trim ring off. Retirez l'anneau de garniture. Retire el anillo de ajuste.	5.  Pry bottom of paddle off. Retirez le fond de la palette. Levante la parte inferior de la paleta.	6.  Install New Cover. Align tabs in trim ring with slots in device. Installez le nouveau couvercle. Alignez les languettes de l'anneau de garniture avec les fentes du dispositif. Instale la nueva cubierta. Alinea las lengüetas del anillo de ajuste con los orificios del dispositivo.




For covering patents, see www.legrand.us/patents
Pour connaître les brevets applicables, consultez www.legrand.us/patents
Para obtener patentes de protección, visite www.legrand.us/patents

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue:

WNRL10CKIT

Compatible with • Compatible avec • Compatible con: WNRL10, WZ3RL10

COLOR CHANGE PROCEDURE/PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE COLOR/PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE COULEUR

7.  Carefully align light pipe with hole in trim ring while aligning trim ring tabs. Take care to ensure the device light aligns to the hole on the cover. Caution: Incorrect alignment may damage or cause light to be invisible. Alignez soigneusement le tube de lumière avec le trou de l'anneau de garniture, tout en alignant les languettes de l'anneau de garniture. Veillez à ce que la lumière du dispositif soit alignée avec le trou du couvercle. Attention : Un mauvais alignement peut endommager la lumière ou la rendre invisible. Inserte con cuidado el tubo de luz en el orificio del anillo de ajuste mientras alineas sus lengüetas. Asegúrese de que la luz del dispositivo se alinee con el orificio de la cubierta. Precaución: Una alineación incorrecta puede ocasionar daños o hacer que la luz sea imperceptible.	8.  Press bottom down and squeeze tabs back into J hooks. Enfoncez le fond et pressez les languettes dans les crochets en J. Presione la parte inferior hacia abajo y apriete las lengüetas en los ganchos en J.	9.  Snap paddle into plate. Reinstall subplate and wall plate. Endenchez la palette dans la plaque. Remettez en place la sous-plaque et la plaque murale. Encaje la paleta en la placa. Vuelva a instalar la placa inferior y la placa de pared.