

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Outdoor Post mount

PMW119618

dweLED

CAUTION: To prevent electrical shock, ensure electricity has been turned off at the circuit breaker before beginning.

- Read all instructions before installing.
- System is intended for installation by a licensed electrician in accordance with the National Electrical Code (NEC) and local regulations.
- When handling the fixture, do not apply pressure to the LEDs. Hold the fixture by the base only.
- Retain installation instructions for future maintenance reference.

WARNING: All parts must be used as indicated in these instructions. This product is designed for use only with the supplied parts and/or accessories designated for use by dweLED. Substitution of parts or accessories not designated for use with this product by dweLED could result in personal injury or property damage, and will void the warranty. Contact an authorized dealer or the manufacturer if any parts are damaged or missing.

MAINTENANCE NOTE: Coastal conditions may cause mineral and residue build-up on the fixture. We recommend that customers in coastal areas clean all external surfaces of the fixture once every two weeks with a wet cloth.

MISE EN GARDE: Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que le disjoncteur soit mis hors tension avant de commencer.

- Lisez toutes les instructions avant l'installation.
- Le système doit être installé par un électricien licencié conformément au code national de l'électricité (NEC), et également aux règlements locaux.
- Lors de la manipulation du luminaire, n'appuyez pas sur les LED. Tenez-le uniquement par la base.

ATTENTION: Toutes les pièces doivent être utilisées comme indiqué dans ces instructions. Ce produit est conçu pour être utilisé seulement avec les pièces et/ou accessoires fournis pour être utilisés avec les produits dweLED. Remplacer des pièces ou accessoires non conçus pour ce produit dweLED pourrait causer des dommages corporels ou matériels et pourrait également causer l'annulation de la garantie. Veuillez contacter un revendeur autorisé ou le fabricant si des pièces manquent ou sont endommagées.

NOTE D'ENTRETIEN: Les conditions côtières peut causer une accumulation de minéraux et de résidus sur le luminaire. Nous recommandons aux clients qui résident dans les zones côtières de nettoyer toutes les surfaces externes du luminaire une fois toutes les deux semaines avec un chiffon humide.

HARDWARE

A



Wire Connector
Qty: 3pcs+1 Extra

B



Allen Screw
Qty: 1 Extra

C



Allen Wrench
Qty: 1 pc

wacighting.com

Phone (800) 526.2588

Fax (800) 526.2585

Headquarters, East Manufacturing Facility

44 Harbor Park Drive

Port Washington, NY 11050

South East Manufacturing Facility

1600 Distribution Ct

Lithia Springs, GA 30122

Central Manufacturing Facility

1700 South J Elmer Freeway, Ste 100

Cedar Hill, TX 75104

West Manufacturing Facility

1750 S Archibald Ave

Ontario, CA 91761





Fig. 2 Wiring



PREPARATION

1. Shut off the power at the circuit breaker and remove existing fixture, including the crossbar.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Be careful not to lose any small parts necessary for installation.

CONNECTING THE WIRES (Fig. 2)

3. Connect the driver's input wires to junction box wires as shown in Fig. 2, making sure that all wire connectors (A) are secured.

COMPLETING THE INSTALLATION(Fig.1)

4. Lace the fixture onto the post. Secure it with the Allen screws (B) using Allen wrench (C).