


# FALKLAND

sospensione / suspension

*Bruno Munari* | 1964

DANESE  
  
MILANO



---

165 / 85 / 53



### Avvertenze


La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita con l'uso appropriato di queste istruzioni. Pertanto è necessario conservarle. Prima di ogni operazione sull'apparecchio disinserire la tensione di rete. Usare esclusivamente lampadine del tipo e potenza indicate nei dati di targa.

#### • SORGENTE

30W (E27) FBT  
MAX 52W (E27) HSGSA

### Istruzioni di montaggio

**Fig.1** - Fissare la squadretta **A** al soffitto con l'ausilio di appositi tasselli **B**.

**Fig.2** - Effettuare i collegamenti elettrici nel morsetto **C**, avendo cura di collegare il cavo di messa a terra al polo contrassegnato con il simbolo .

**Fig.3** - Alzare il rosone **D** verso la squadretta **A**, fissarlo alla squadretta avvitando le viti **E**. Regolare l'altezza desiderata serrando il bloccacavo **F** attorno al cavo di sospensione.

**Fig.4** - Avvitare la sorgente **G** nell'apposito portalampada.

### Informazioni sulla pulizia

- Maneggiare con cura, utilizzando guanti protettivi per non rovinare o macchiare il tessuto in fase di montaggio.
- Per pulire la filanca occorre sfilarla dal riflettore allargando l'anello superiore staccandolo dalla sua guaina di plastica. La filanca può essere lavata in acqua tiepida con detersivo liquido comune mantenendo tutti gli anelli.
- Per la pulizia del diffusore usare un panno morbido e pulito con un detergente antistatico.
- Non utilizzare alcun detergente contenente alcool o abrasivi.

### Avvertenze generali per apparecchi di illuminazione di interni.

L'apparecchio è idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

Tutti i prodotti Danese rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive europee, e pertanto soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".

### Attenzione!

- Danese si riserva di apportare modifiche tecniche e strutturali necessarie al miglioramento del prodotto in qualsiasi momento.
- Danese non si assume nessuna responsabilità per i prodotti modificati senza preventiva autorizzazione.



### Note


This equipment is guaranteed only when used as indicated in these instructions. Therefore they should be kept for future reference. Prior to any work on the fixture always switch off the mains. Only use bulbs of the type and wattage indicated on the rating plate.

#### • LAMPING

30W (E27) FBT  
MAX 52W (E27) HSGSA

### Assembly Instructions

**Fig.1** - Secure the bracket **A** to the ceiling with the aid of proper metal fasteners **B**.

**Fig.2** - Connect the electrical cables in the terminal block **C**, taking care to connect the ground to the pole marked with the symbol .

**Fig.3** - Raise the ceiling rose **D** to the fixing bracket **A** and secure it by tightening the screws **E**. Adjust the suspension height by screwing the clamp **F**.

**Fig.4** - Insert the bulb **G** in the proper holder, as the picture shows.

### Cleaning information

- Handle with care, using gloves to avoid damaging or staining the fabric.
- In order to wash the fabric you have to take it off from the reflector by widening the upper ring detaching it from its plastic case. The fabric can be washed in tepid water with common washing cleansing, keeping all rings.
- Wipe diffuser using a soft clean cloth and an anti-static cleaner.
- Do not use abrasive detergents or detergents containing alcohol.

### General warnings for indoor light fittings.

The appliance is suitable to be mounted directly on normally inflammable surfaces.

All DANESE products fall within the scope of the European directives. Therefore they meet the requirements and bear the "CE" labelling.


### Attention!

- Danese reserves the right to introduce all the technical and structural changes required for the improvement of the product.
- Danese not shoulder any responsibilities should products be modified without prior authorisation.



**CLASSE I** Apparecchio nel quale la sicurezza elettrica è garantita da un conduttore supplementare di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada.

Fig. 1



**EN** - Class I - A light fitting whose safety is guaranteed by an additional protective conductor (earth) connected with the metal frame of the lamp. **FR** - Classe I - A ppareil où la sécurité électrique est garantie par un conducteur supplémentaire de protection (mise à la terre) connecté à la structure métallique de la lampe. **D** - Schutzklasse I - Beim Betrieb und bei der Wartung müssen alle berührbaren Metallteile der Leuchte, die im Fehlerfall Spannung annehmen können, leitend mit dem Schutzleiteranschluß verbunden sein.

Fig. 2





Fig. 3







Fig. 4



Falkland

Falkland 85


Falkland 53



•  
max  
200

•  
165


• Ø 40 •



•  
max  
200

•  
85

• Ø 40 •



•  
max  
200

•  
53

• Ø 40 •

## **OFFICES**

---

VIA ANTONIO CANOVA 34

---

20145 MILANO

---

T. +39.02.349611

F. +39.02.34538211

*info@danese milano.com*

## **SHOWROOM**

---

PIAZZA SAN NAZARO IN BROLO 15

---

20122 MILANO

---

T. +39.02.58304150

F. +39.02.58433350

*showroom@danese milano.com*

© 2011 DANESE S.R.L

---

DANESE S.R.L si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso i dati tecnici dei prodotti illustrati nelle presenti istruzioni - DANESE S.R.L reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specification of any product illustrated in this instruction.

**DANESEMILANO.COM**