

46440

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Thank You

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

Merci

Vous venez d'acheter un système d'éclairage conçu et fabriqué pour vous donner des années de satisfaction.

Gracias

Has comprado un producto de iluminación diseñado y fabricado para proporcionarte muchos años de disfrute



SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE


- **Caution:** This fixture must be supported to a structural member in the ceiling, independently of an outlet box, due to fixture hanging weight. Lag screws are supplied with your fixture. However, different materials and/or construction methods may require different fasteners. Please consult with a qualified, licensed electrician before installation.
- **If the Fixture is equipped with a Safety Aircraft cable:** Run safety cable through junction box, and around structural member of building. Ensure the safety cable is secure around structural member with U-bolt, cable clamp, or necessary hardware. It is strongly suggested to use a UL certified "For Use With Ceiling Fans" J-box.
- Follow the assembly instructions by reading the alphabetical progression.
- Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- Before installing fixture, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian Electrical Code standards.
- Use CSA or UL listed wire connectors suitable for the gauge, type and number of conductors.
- Attach junction box grounding wire (green or bare copper) and the bare copper wire from the fixture together. If junction box has no ground wire, attach the bare copper fixture wire to the green ground screw on the crossbar.
- Estimated Assembly Time: 20 minutes
- Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape and Wire cutters.
- Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- **Prudence:** Ce luminaire doit être soutenu par un élément structurel dans le plafond, indépendamment d'une boîte de sortie, en raison du poids de suspension du luminaire. Les tirafonds sont fournis avec votre luminaire. Cependant, différents matériaux et/ou méthodes de construction peuvent nécessiter des fixations différentes. Veuillez consulter un électricien qualifié et agréé avant l'installation.
- **Si le luminaire est équipé d'un câble Safety Aircraft :** Faites passer le câble de sécurité à travers la boîte de jonction et autour de l'élément structurel du bâtiment. Assurez-vous que le câble de sécurité est bien fixé autour de l'élément structurel avec un boulon en U, un serre-câble ou le matériel nécessaire. Il est fortement suggéré d'utiliser une boîte J-box certifiée UL "Pour une utilisation avec des ventilateurs de plafond".
- Suivez les instructions d'assemblage en les lisant dans l'ordre alphabétique croissant.
- Faites appel un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
- Avant d'installer le luminaire, coupez le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible dans la boîte à fusibles
- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes locaux et au Code national de l'électricité ou aux normes du Code canadien de l'électricité.
- Utilisez des capuchons de connexion homologués ACN ou UL convenant à la taille, au type et au nombre de conducteurs.
- Raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie de courant (vert ou en cuivre dénudé) au fil en cuivre dénudé du luminaire. Si la boîte de sortie de courant ne possède pas de fil de mise à la terre, raccordez le fil en cuivre dénudé du luminaire à la vis de mise à la terre verte de la traverse.
- Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes
- Outils requis pour l'assemblage (non compris) : Tournevis plat, tournevis cruciforme, pince, ruban isolant et coupe-fils.
- Outils utiles (non compris) : Outils à dénuder, échelle


CONSERVA ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS FUTURAS

- **Precaución:** Esta lámpara debe estar sujeta a un miembro estructural en el cielo raso, independientemente de una caja de salida, debido al peso de suspensión de la lámpara. Los tirafondos se suministran con su luminaria. Sin embargo, diferentes materiales y/o métodos de construcción pueden requerir diferentes sujetadores. Consulte con un electricista autorizado y calificado antes de la instalación.
- **Si el dispositivo está equipado con un cable de seguridad para aviones:** Pase el cable de seguridad a través de la caja de conexiones y alrededor del elemento estructural del edificio. Asegúrese de que el cable de seguridad esté asegurado alrededor del miembro estructural con un perno en U, una abrazadera para cables o el hardware necesario. Se recomienda encarecidamente utilizar una caja de empalmes certificada por UL "Para usar con ventiladores de techo".
- Sigue las instrucciones de ensamblaje según el orden alfabético.
- Contrata a un electricista calificado para instalar esta lámpara.
- Antes de comenzar a instalar esta lámpara, corta la electricidad apagando el cortacircuitos o retirando el fusible en la caja correspondiente.
- Todas las conexiones eléctricas tienen que cumplir con las normas locales y del Código Nacional de Electricidad (N.E.C, por sus siglas en inglés) o del Código Canadiense de Electricidad.
- Usa conectores de cable con clasificación UL o CSA, apropiados para el calibre, tipo y cantidad de conductores.
- Une el cable a tierra de la caja de conexiones (verde o cobre pelado) y el cable de cobre pelado de la lámpara. Si la caja de conexiones no tiene cable a tierra, conecta el cable de cobre pelado de la lámpara al tornillo verde a tierra en la barra transversal.
- Tiempo aproximado de ensamblaje: 20 minutos
- Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, alicate, cinta de electricista y cortacables.
- Herramientas útiles (no incluidas): Pelacables, escalera




INSTRUCTIONS FOR CORD & STRAIN RELIEF:


1- Do not unthread Strain Relief (I) from the back of Canopy (O).



To adjust Electrical Cord (R) always make sure to unscrew Plastic Strain Screw (I) so that Electrical Cord can pass easily from Strain Relief (I).




2.



2x60W MAX,G 25,120V 60Hz
(Bulbs not included)

2x60W MAX,G 25,120V 60Hz
(Ampoules non comprises)

2x60W MAX,G 25,120V 60Hz
(No se incluyen las bombillas)



Wire connection



(Screw Driver not included)

A-Outlet box screw x 2
B-Black wire (P) from junction box
C-White wire (N) from junction box
D-Green wire/Ground wire (G)
from junction box
E-Black wire (P) from fixture
F-White wire (N) from fixture
G-Green wire/Ground wire from fixture
H-wire connector x 3
I- Strain with plastic screw
J- Aircraft cable stopper
K- Aircraft Cable x 2
L- Strain screw
M- Aircraft adjustable strain
N- Mounting Strip
O- Canopy
P- Canopy screws x 2
Q- Fixture
R- Electrical Cord

A-Vis de boîte de sortie de courant x 2
B-Fil noir (P) provenant de la boîte de sortie de courant
C-Fil blanc (N) provenant de la boîte de sortie de courant
D-Fil vert/fil de terre (G) de la boîte de sortie de courant
E-Fil noir (P) provenant du luminaire
F-Fil blanc (N) provenant du luminaire
G-Fil vert/fil de terre du luminaire
H-Capuchon de connexion x 3
I- Strain avec vis en plastique
J- Butée de câble avion
K- Câble d'avion x 2
L- Vis de contrainte
M- Souche réglable de l'avion
N- Bande de montage
O- Auvent
P- Vis d'auvent x 2
Q- Luminaire
R- Cordon électrique

A-Tornillo de la caja eléctrica x 2
B-Cable negro (P) de la caja eléctrica
C-Cable blanco (N) de la caja eléctrica
D-Cable verde/cable de tierra (G) de la caja de salida
E-Cable negro (P) de la lámpara
F-Cable blanco (N) de la lámpara
G- Cable verde/cable a tierra del accesorio
H-Conector de cable x 3
I- Cepa con tornillo de plástico
J- Tapón de cable de avión
K- Cable de avión x 2
L- Tornillo de tensión
M- Tensión ajustable de aviones
N- Tira de montaje
O- Dosel
P- Tornillos para toldo x 2
Q- Lámpara
R- Cable eléctrico